

AP-2010

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

Код продукта	A1A001
Размеры (мм)	196 x 135 x 45 (без антенны)
Корпус	Высококачественный пластиковый корпус
Монтаж	Доступен для заказа набор для монтажа
Вес	350 г. (включая антенну)
Антенны	DA-24-01, 5 dBi антенна
Количество поддерживаемых ценников	До 10 000 ценников на точку доступа
Радиус покрытия	25 метров в помещении (площадь порядка 1250 кв.м. или 13 500 кв. ф.)
Status LED	Цветной (показывает текущий режим работы)
Источник питания	Источник питания постоянного напряжения 5В/3А, либо PoE (питание по сетевому кабелю)
Потребляемая мощность	5 Вт (стандартно)
Рабочая температура	Температурный диапазон 0-40° С, влажность 10-80%; без конденсата
Совместимость	CE, ROHS

ИНТЕРФЕЙСЫ

ESL	Встроенный радиомодуль с 11 каналами на частоте 2.4 ГГц с проприетарным протоколом. 128 битное шифрование с безопасным обменом ключа. Поддержка до 10 000 ценников на 1 точку доступа. Радиус покрытия порядка 25 метров в помещении (площадь около 1250 кв.м. или 13 500 кв.ф.), покрытие зависит от конфигурации торговой площади в магазине. Рабочая частота: 2400-2480 ГГц, максимальная ЭИИМ ≤10 мВт
Ethernet	Интерфейс RJ-45 PoE (802.3af), ETH 10/100 Base-TX
Разъем для подключения внешней антенны	Один обратный SMA разъем для внешней антенны

*детали указаны в технической спецификации продукта

ОБРАЗЕЦ

